

戸建リモデル用便器(床排水)取替え対応表



リモデル便器は、排水アジャスターにより、いろいろな排水心の便器に対応できます。

横引管を現場に合わせてカットし、排水位置を調節する排水アジャスターにより、設備排水管の移設を行わずに、最新型の便器に交換することが可能です。床の取り壊し工事や配管工事なしで便器を取替えることができます。


従来便器の場合



リモデル便器の場合



■ネオレストAH(手洗器付含む)・A・Dタイプへ取替えの場合の注意点
便器を前に出して設置した場合、後ろ壁との間にすき間が空きます。



リモデル便器で取替えができる主な便器

	C760 New CS ※7 ※4 レスティカ ※7	C150 ※8	C406 ※9 C710 C850	C423+ S523 C21R-N	C423+ S526B C720	C710R-RS	C14 C420 C730	前出寸法 ※5	
INAX品	カスカディーナ	アメーシュ ※7	C44S(U) C54S(U)	C-20S	DI, DII NC99	サニタリーナ62.63	C-4 C44ST	C-13 C-18S	
排水心	120 200 255	285 305 310	325 330 340 345	355 370 380	405 460 490	530 540 610 (mm)	(mm)		
ネオレストAHタイプ 排水心120・200mm用 ▶82ページへ	●120 ●200							692	
ネオレストAHタイプ 排水心305～540mm用 ▶82ページへ		305					435	692 693～ 797 ※3	
ネオレストAHタイプ (手洗器付) 排水心200mm用 ※2 ▶86ページへ	●200						436	540 ※3	
ネオレストAHタイプ (手洗器付) 排水心305～540mm用 ▶86ページへ		305					475	732	
							476	540 ※3 ※6 733～ 797 ※3	
ネオレストA・Dタイプ 排水心200mm用 ※2 ▶82ページへ	●200							662	
ネオレストA・Dタイプ 排水心255～540mm用 ▶82ページへ	255						405	662 663～ 797 ※3	
							406	540 ※3	
レストパルSX (床排水タイプ) (排水心可変タイプ) ▶90ページへ		305		スタンダードタイプ			540	723	
							380	収納タイプ 615	
Zシリーズ ▶118ページへ	265						500	723 724～ 763 ※3	
							501	540 ※3	
静音ワンピース便器 CS806BM CS806BEM ▶126ページへ		305					380	743	
ピュアレストEX CS260BM ▶131ページへ		305					405	748	
ピュアレストQR CS60BM ▶137ページへ		305					540	763	
コンパクトリモデル (コーナータイプ除く) CS590BM ▶146ページへ	285						460	723	

※1 排水心120・200mm便器は取替え専用になります。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できるような仕様となっております。また排水管は樹脂専用となり、既設便器の接続が床下接着の場合、排水管の立ち上げ直しが必要となりますのでご注意ください。 ※2 排水心200mm便器は取替え専用になります。排水心は標準と同様200mmですが、給水側が既設の取り出し位置に対応できるような仕様となっております。また排水管は樹脂専用となり、既設便器の接続が床下接着の場合、排水管の立ち上げ直しが必要となりますのでご注意ください。 ※3 便器を前に出して施工した場合、前出寸法は標準寸法より大きくなります。 ※4 C760(排水心130mm)からネオレストAHタイプへの取替えの場合、前出寸法は702mmとなります。 ※5 後ろ壁～便器先端までの前出寸法。 ※6 カウンタータイプのみ。カウンターサイズ1294mm以下で開口750～859の場合は対応できません。 ※7 排水アジャスターを使用しない場合です。 ※8 C150から取替えできる便器は、止水栓が干渉するためコンパクトリモデル便器(コーナータイプ除く)のみとなります。 ※9 ネオレストAHタイプ(手洗器付含む)への取替えの場合、既設の給水取り出し位置によっては、すっきりパネルと干渉する場合があります。給水の取付可能範囲は、85ページをご参照ください。 ●既設便器をピュアレストEXなどに取替える場合、既設便器の設置座や既設便器を固定している固定穴が隠れずに見える場合があります。その際には、床材(クッションフロアなど)の張り替えをおすすめします。 ●上記の排水心位置は標準位置であり、実際の現場では異なる場合があります。 ●給水位置に関しては、設計施工資料集記載の対応可能範囲をご確認ください。